

## ➤ FRESATRICI A CONFRONTO


| FRESATRICI                                                              |  |    |  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME PRODOTTO<br>PRODUTTORE                                             | <b>250i CORITEC</b><br>IMES ICORE                                                 | <b>88 MILL FIVE</b><br>VHF CAMFACTURE AG                                            | <b>88 MILL FIVE S</b><br>VHF CAMFACTURE AG                                          | <b>88 MILL S</b><br>VHF CAMFACTURE AG                                                                            |
| NUMERO DI ASSI                                                          | 5                                                                                 | 5 in continuo                                                                       | 5 in continuo                                                                       | 4 in continuo                                                                                                    |
| TIPO MOTORI                                                             | Passo Passo                                                                       | 5 Step Motor e Harmonic drive                                                       | 5 Step Motor e Harmonic drive                                                       | 4 Step Motor e Harmonic drive                                                                                    |
| NUMERO DI DISCHI                                                        | 1                                                                                 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | Solo Blocs                                                                                                       |
| CARICATORE AUTOMATICO                                                   | No                                                                                | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                                               |
| CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO                                              | Si                                                                                | Si                                                                                  | Si                                                                                  | Si                                                                                                               |
| NUMERO UTENSILI                                                         | 10                                                                                | 16                                                                                  | 16                                                                                  | 8                                                                                                                |
| LAVORAZIONE CON LUBRIFICANTE                                            | Si                                                                                | Si                                                                                  | No                                                                                  | Solamente umido                                                                                                  |
| POTENZA E NUMERO DI GIRI<br>ELETTRIMANDRINO                             | 400 W/60.000 rpm                                                                  | 600 W/ 60.000rpm                                                                    | 500 W/ 60.000 rpm                                                                   | 600 W/ 60.000 rpm                                                                                                |
| ACCESSORI                                                               | Staffa per esecuzione<br>Premilled                                                | Adattatore per 3 Blocs                                                              | Adattatore per 3 Blocs                                                              | Adattatore<br>per 3 Blocs                                                                                        |
| DIMENSIONI E INGOMBRI (CM) E<br>PESO (KG)                               | 52x55x65/85                                                                       | 54x49x44,5/75                                                                       | 63x45x53/88                                                                         | 47x36x45/50                                                                                                      |
| ALIMENTAZIONE (V)                                                       | 220                                                                               | 100-240                                                                             | 100-240                                                                             | 100-240                                                                                                          |
| CAM INTEGRATO                                                           | No                                                                                | Si software proprietario<br>gratuito senza rinnovo                                  | Si, software proprietario<br>gratuito senza rinnovo                                 | Si software proprietario<br>gratuito senza rinnovo                                                               |
| ALTRE CRATTERISTICHE PECULIARI                                          | Compensazione termica degli<br>assi, basamento in granito                         | Telaio in fusione unica di<br>alluminio, fresaggio metalli<br>(CrCo)                | Telaio in fusione unica di<br>alluminio, fresaggio metalli<br>(CrCo)                | Telaio in fusione unica<br>di alluminio, utilizzo<br>solamente in umido<br>con circuito del<br>liquido integrato |
| PREZZO DI LISTINO FRESATRICE<br>PREZZO DI LISTINO CON CAM<br>INTEGRATO* | Non fornito<br>Non fornito                                                        | Non fornito<br>Non fornito                                                          | Non fornito<br>Non fornito                                                          | Non fornito<br>Non fornito                                                                                       |
| INFO AZIENDA                                                            | Tel. 0141.933811<br>www.nobilmetal.it                                             | www.vhf.de/en/dental.html<br>Dati forniti da 8853<br>Tel. 02.8853<br>www.88dent.com | www.vhf.de/en/dental.html<br>Dati forniti da 8853<br>Tel. 02.8853<br>www.88dent.com | www.vhf.de/en/dental.html<br>Dati forniti da 8853<br>Tel. 02.8853<br>www.88dent.com                              |

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

|                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |                                        |  |  |
| <b>ABAMILL</b><br>ABACUS                                                                           | <b>CARA DS MILL 2.5</b><br>IMES ICORE                                             | <b>CENTRO DI FRESATURA AD<br/>ALTA VELOCITÀ</b><br>WILLEMIN-MACODEL                                                     | <b>CERAMILL MOTION 2</b><br>AMANNGIRRBACH                                          | <b>DT2</b><br>DYAMACH SRL                                                           |
| 4                                                                                                  | 5                                                                                 | 5 di lavoro + 2                                                                                                         | 5                                                                                  | 5                                                                                   |
| Passo-passo con<br>gestione micropassi e<br>calcolo cinematico                                     | Micro-Step-Controller                                                             | Servomotori AC con<br>accoppiamento diretto<br>con viti a ricircolo di sfere<br>e chiocchie precaricate                 | Passo Passo                                                                        | Brushless                                                                           |
| 2 o maxi cialda                                                                                    | 1                                                                                 | 8 Portacalde + 48 Contenitori<br>per elementi singoli                                                                   | 1                                                                                  | 1                                                                                   |
| No                                                                                                 | No                                                                                | Si opzionale                                                                                                            | No                                                                                 | No                                                                                  |
| Si                                                                                                 | Si                                                                                | Si                                                                                                                      | Si                                                                                 | Si                                                                                  |
| 5                                                                                                  | 10                                                                                | 28                                                                                                                      | 6                                                                                  | 9                                                                                   |
| No                                                                                                 | Si                                                                                | Si                                                                                                                      | Si                                                                                 | Si                                                                                  |
| 300-500 W/<br>25.000-60.000 rpm                                                                    | 400 kW/60.000 rpm                                                                 | 7 kW/40.000 rpm                                                                                                         | 250 W/60.000 rpm                                                                   | 3 kW/50.000 rpm                                                                     |
| Accessorio per fresatura<br>disilicato, finestre<br>riduzione per dischi e<br>blocchi rettangolari | Adattatore per blocchetti                                                         | Attrezzature porta-cialde,<br>dispositivi di bloccaggio<br>Pre-Mill e E-Max                                             | Staffa 98 e 71 mm, premilled,<br>vetroceramiche, protesi mobile                    | Staffa emax, staffa premilled,<br>centraggio assistito                              |
| 77x83x80/130                                                                                       | 52x60x65/80                                                                       | 87x145x190/1.100                                                                                                        | 588x516x755/78                                                                     | 125x70x160/590                                                                      |
| 220                                                                                                | 115-230                                                                           | 3x400                                                                                                                   | 100-230                                                                            | 230                                                                                 |
| Si opzionale<br>o in bundle                                                                        | Si DS CAM V 4.6                                                                   | No                                                                                                                      | Si Ceramill Match 2                                                                | No                                                                                  |
| Macchina robusta,<br>rigida, ideale per<br>lunghe lavorazioni,<br>richiede scarsa<br>manutenzione  | Tablet touch integrato                                                            | Flessibilità grazie alle sue<br>diverse configurazioni che<br>consentono di lavorare sia da<br>barra che da pezzo-pezzo | Secco/umido, sistema<br>modulare di staffe                                         | •                                                                                   |
| Da euro 14.500,00<br>Da euro 19.500,00                                                             | Non previsto<br>Euro 45.000,00                                                    | Euro 160.000,00-180.000,00<br>Non fornito                                                                               | Euro 35.250,00<br>Euro 36.350,00                                                   | Non fornito<br>Non fornito                                                          |
| Tel. 0523.590640<br>www.abacusdentale.it                                                           | Distributore Heraeus Kulzer<br>Tel. 02.210094223<br>www.cara-kulzer.it            | Tel. 0523.524233<br>www.willemin-macodel.com                                                                            | www.amanngirrbach.com                                                              | Tel. 0424.576231<br>www.dyamach.it                                                  |

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## ➤ FRESATRICI A CONFRONTO

| FRESATRICI                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME PRODOTTO<br>PRODUTTORE                                             | <b>DWX-4W</b><br>ROLAND DG CORPORATION                                                                                                                                                                                                       | <b>DWX-51D</b><br>ROLAND DG CORPORATION                                                                                                                                                                                                    | <b>FRESATRICE DC1</b><br>DENTAL CONCEPT SYSTEMS                                               | <b>FZ2</b><br>DYAMACH SRL                                                           |
| NUMERO DI ASSI                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                          | 5 sim                                                                                         | 5                                                                                   |
| TIPO MOTORI                                                             | Assi-Passo Passo.<br>Mandrino-Jaeger                                                                                                                                                                                                         | Assi-Passo Passo.<br>Mandrino-Brushless DC                                                                                                                                                                                                 | Ibag                                                                                          | Brushless                                                                           |
| NUMERO DI DISCHI                                                        | 3 pin contemporaneamente                                                                                                                                                                                                                     | 1 disco / 9 pin                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                             | 1                                                                                   |
| CARICATORE AUTOMATICO                                                   | No                                                                                                                                                                                                                                           | No                                                                                                                                                                                                                                         | No                                                                                            | No                                                                                  |
| CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO                                              | Si                                                                                                                                                                                                                                           | Si                                                                                                                                                                                                                                         | Si                                                                                            | Si                                                                                  |
| NUMERO UTENSILI                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                                                                                                                                                                                         | 18                                                                                            | 8                                                                                   |
| LAVORAZIONE CON LUBRIFICANTE                                            | Si                                                                                                                                                                                                                                           | No                                                                                                                                                                                                                                         | Si/No                                                                                         | Si                                                                                  |
| POTENZA E NUMERO DI GIRI<br>ELETTROMANDRINO                             | 15.000-60.000 rpm                                                                                                                                                                                                                            | 6.000-30.000 rpm                                                                                                                                                                                                                           | 750 W/60.000 rpm                                                                              | 360 W/100.000 rpm                                                                   |
| ACCESSORI                                                               | Cavo di alimentazione e USB,<br>tubo flessibile, pin di taratura,<br>mole, blocco di taratura,<br>misurino, cacciavite e chiave<br>esagonale, viti di montaggio,<br>guida all'installazione, scheda<br>di manutenzione giornaliera,<br>altro | Cavo di alimentazione e USB,<br>regolatore di pressione, tubo<br>dell'aria, adattatore pin, blocco<br>di taratura, pin di taratura,<br>chiave inglese per morsa,<br>portautensile, viti di montaggio,<br>cacciavite esagonale e a T, altro | Caricatore blue blocks,<br>caricatore preface                                                 | Staffa emax,<br>centraggio<br>assistito                                             |
| DIMENSIONI E INGOMBRI (CM) E<br>PESO (KG)                               | 48x53,8x59,9/53                                                                                                                                                                                                                              | 49,5x66x60/67                                                                                                                                                                                                                              | 55x93x78/170                                                                                  | 80x65x70/170                                                                        |
| ALIMENTAZIONE (V)                                                       | 240 ± 10%                                                                                                                                                                                                                                    | 240 ± 10%                                                                                                                                                                                                                                  | 230                                                                                           | 230                                                                                 |
| CAM INTEGRATO                                                           | No                                                                                                                                                                                                                                           | No                                                                                                                                                                                                                                         | Si CAM software DS opp.<br>CAM software workNC                                                | No                                                                                  |
| ALTRE CRATTERISTICHE<br>PECULIARI                                       | Materiali lavorabili:<br>Vetroceramiche e resine<br>composite                                                                                                                                                                                | Materiali lavorabili: Zirconia,<br>cera, PMMA, resine composite,<br>PEEK, gesso e fibra di vetro                                                                                                                                           | Utilizzabile con tutti i<br>materiali del mercato<br>aspirazione adeguata,<br>uso wet and dry | •                                                                                   |
| PREZZO DI LISTINO FRESATRICE<br>PREZZO DI LISTINO CON CAM<br>INTEGRATO* | Non fornito<br>Non fornito                                                                                                                                                                                                                   | Non fornito<br>Non fornito                                                                                                                                                                                                                 | Non applicabile<br>Non fornito                                                                | Non fornito<br>Non fornito                                                          |
| INFO AZIENDA                                                            | Tel. 0735.586558<br>www.rolandeasyshape.com                                                                                                                                                                                                  | Tel. 0735.586558<br>www.rolandeasyshape.com                                                                                                                                                                                                | www.dental-concept-systems.com<br>Tel. 02.8853<br>www.88dent.com                              | Tel. 0424.576231<br>www.dyamach.it                                                  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                    |  |
| <b>G5 – GRANITO 5 ASSI</b><br>DENTAL MACHINE SRL                                  | <b>INLAB MC X5</b><br>SIRONA                                                      | <b>INLAB MC XL</b><br>SIRONA                                                      | <b>K5 IMPRESSION</b><br>VHF                                                                                                                                           | <b>KAVO ARCTICA ENGINE</b><br>KAVO DENTAL GMBH                                      |
| 5                                                                                 | 5                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                                                                                                     | 5 simultanei                                                                        |
| Servomotori                                                                       | Motore ad alta frequenza                                                          | 4 motori ad alta frequenza                                                        | Passo Passo                                                                                                                                                           | Passo-passo micrometrico (encoder)                                                  |
| 1 oppure 10                                                                       | 1                                                                                 | No, solo blocchetti fino a 85 mm                                                  | 1                                                                                                                                                                     | Nessuno                                                                             |
| Si                                                                                | No                                                                                | No                                                                                | No                                                                                                                                                                    | No                                                                                  |
| Si                                                                                | Si                                                                                | No                                                                                | Si                                                                                                                                                                    | Si                                                                                  |
| 15 o 20                                                                           | 6                                                                                 | 4                                                                                 | 16                                                                                                                                                                    | 5                                                                                   |
| Si                                                                                | Si (umido e secco)                                                                | Si                                                                                | No                                                                                                                                                                    | Si                                                                                  |
| 2,2 kW/ 50.000 rpm                                                                | 60.000 rpm                                                                        | •                                                                                 | 300 W/60.000 rpm                                                                                                                                                      | 50.000 rpm                                                                          |
| Righe ottiche, encoder, coni iso20, supporto premilled e disilicato               | Aspiratore, staffaggi speciali                                                    | Nessuno                                                                           | Porta blocchetti                                                                                                                                                      | •                                                                                   |
| 76x104x196/800                                                                    | 59x81x58/87                                                                       | 70x42,5x42/43                                                                     | 45x53x630/92                                                                                                                                                          | 77,3x60x60/97                                                                       |
| 220-240                                                                           | 200-240                                                                           | 200-240                                                                           | 100-240                                                                                                                                                               | 220-240                                                                             |
| Si sum 3d dental hyperdent                                                        | Si accetta i restauri anche nel formato STL / XML da altri CAD                    | Si accetta i restauri anche nel formato STL / XML da altri CAD                    | Si DentalCam VHF                                                                                                                                                      | •                                                                                   |
| Totalmente in granito                                                             | Lavorazione di dischi e blocchetti con la più ampia varietà di materiali          | Si alta velocità, molaggio extrafine, grande varietà di materiali                 | 5 assi operativi in continuo, ampio range di rotazione, telaio in alluminio pressofuso, caricatore (16) utensili automatico, mandrino potente (300W) e preciso, altro | •                                                                                   |
| Da euro 60.000,00<br>Da euro 65.000,00                                            | Non previsto<br>Euro 40.000,00                                                    | Non previsto<br>Euro 40.000,00                                                    | Non applicabile<br>Euro 24.900,00                                                                                                                                     | Non fornito<br>Non fornito                                                          |
| Tel. 0523.936604<br>www.dentalmachine.it                                          | Tel. 045.8281811<br>www.sirona.it                                                 | Tel. 045.8281811<br>www.sirona.it                                                 | www.vhf.de/en/dental/machines/k5.html                                                                                                                                 | Tel 010.8332.1<br>www.kavo.it                                                       |

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## ➤ FRESATRICI A CONFRONTO

| FRESATRICI                                                              |                      |                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME PRODOTTO<br>PRODUTTORE                                             | <b>M1 WET HEAVY METAL</b><br>ZIRKONZAHN                                                               | <b>M4</b><br>ZIRKONZAHN                                                                                                                                          | <b>M5 HEAVY</b><br>ZIRKONZAHN                                                                                                   | <b>QUBE</b><br>QUARTEX INFORMATICA                                                                                                                                                                                                                                          |
| NUMERO DI ASSI                                                          | 5+1 simultanei                                                                                        | 5+1 simultanei                                                                                                                                                   | 5+1 simultanei                                                                                                                  | 4 in continuo                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPO MOTORI                                                             | Passo Passo                                                                                           | Passo Passo                                                                                                                                                      | Passo Passo                                                                                                                     | Assi-Passo Passo.<br>Mandrino-Brushless DC                                                                                                                                                                                                                                  |
| NUMERO DI DISCHI                                                        | 1                                                                                                     | Fino a 4 blocchi                                                                                                                                                 | 1 o fino a 4 blocchi                                                                                                            | 1 blocco o 4 pin                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CARICATORE AUTOMATICO                                                   | No                                                                                                    | No                                                                                                                                                               | No                                                                                                                              | No                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO                                              | Si                                                                                                    | Si                                                                                                                                                               | Si                                                                                                                              | Si                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NUMERO UTENSILI                                                         | Fino a 8                                                                                              | Fino a 32 frese                                                                                                                                                  | Fino a 16                                                                                                                       | 2 o 4                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LAVORAZIONE CON LUBRIFICANTE                                            | Si                                                                                                    | Si                                                                                                                                                               | Si                                                                                                                              | No                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| POTENZA E NUMERO DI GIRI<br>ELETTROMANDRINO                             | 1 mandrino<br>(mass. 50.000 rpm)                                                                      | 1 mandrino<br>(mass. 50.000 rpm)                                                                                                                                 | 1 mandrino<br>(mass. 50.000 rpm)                                                                                                | 6.000-30.000 rpm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ACCESSORI                                                               | •                                                                                                     | •                                                                                                                                                                | •                                                                                                                               | Porta blocco, porta Pin<br>singolo o multi pin                                                                                                                                                                                                                              |
| DIMENSIONI E INGOMBRI (CM) E<br>PESO (KG)                               | 47,7x68,9x64,1/105                                                                                    | 120x69x66/350                                                                                                                                                    | 123x69x53/ca.200                                                                                                                | 40x63x150/79                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ALIMENTAZIONE (V)                                                       | 100-240                                                                                               | 110-240                                                                                                                                                          | 110-240                                                                                                                         | 230                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAM INTEGRATO                                                           | Si su richiesta                                                                                       | •                                                                                                                                                                | Si su richiesta                                                                                                                 | Si automatico dedicato<br>touch screen                                                                                                                                                                                                                                      |
| ALTRE CRATTERISTICHE<br>PECULIARI                                       | Per la lavorazione di tutti<br>i materiali, adatto alla<br>lavorazione a secco<br>o lubro-refrigerata | Per la lavorazione di<br>tutti i materiali;<br>adatto alla lavorazione<br>a secco o lubro-refrigerata,<br>particolarmente adatta per la<br>produzione di modelli | Con possibilità di<br>upgrade per la lavorazione<br>di tutti i materiali<br>e per la lavorazione a secco<br>o lubro-refrigerata | Sistema integrato<br>tutto in uno composto da:<br>PC completo, monitor<br>Touch Screen, CAM<br>dedicato Touch, aspiratore,<br>magazzino materiali,<br>telecamera di ispezione.<br>Materiali Lavorabili;<br>PMMA, nano-compositi<br>ceramici, zirconia, cere,<br>fibre, peek |
| PREZZO DI LISTINO FRESATRICE<br>PREZZO DI LISTINO CON CAM<br>INTEGRATO* | Euro 24.950,00<br>Euro 26.950,00                                                                      | Euro 39.000,00<br>Euro 41.000,00                                                                                                                                 | Euro 25.500,00<br>Euro 27.500,00                                                                                                | Non fornito<br>Integrato in QUBE                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFO AZIENDA                                                            | Tel. 0474.066680<br>www.zirkonzahn.com                                                                | Tel. 0474.066680<br>www.zirkonzahn.com                                                                                                                           | Tel. 0474.066680<br>www.zirkonzahn.com                                                                                          | www.quartex.it                                                                                                                                                                                                                                                              |

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

## FRESATRICI A CONFRONTO <

|                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |  |  |  |  |
| <b>YENADENT</b><br>YENADENT                                                                              | <b>ZENOTEC MINI</b><br>IVOCLAR VIVADENT SRL                                       | <b>ZENOTEC SELECT HYBRID</b><br>VHF                                               | <b>ZENOTEC SELECT ION</b><br>VHF                                                   | <b>ZFX™ INHOUSE5X</b><br>ZFX GMBH                                                   |
| 5                                                                                                        | 3 o 4                                                                             | 5 simultanei                                                                      | 5 simultanei                                                                       | 5                                                                                   |
| Servomotori con guide ottiche opzionali                                                                  | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | Servomotori                                                                         |
| 1                                                                                                        | 1                                                                                 | 8                                                                                 | 8                                                                                  | 1                                                                                   |
| No                                                                                                       | No                                                                                | Si                                                                                | Si                                                                                 | No                                                                                  |
| Si                                                                                                       | Si                                                                                | Si                                                                                | Si                                                                                 | Si                                                                                  |
| Da 12 a 24                                                                                               | 6                                                                                 | 16                                                                                | 16                                                                                 | 28                                                                                  |
| Si                                                                                                       | No                                                                                | Si                                                                                | No                                                                                 | Si                                                                                  |
| 1,3-6,5 kW/<br>45.000-60.000 rpm                                                                         | •                                                                                 | 600 W/60.000 rpm                                                                  | 600 W/60.000 rpm                                                                   | 8.4 Ncm/300 W/<br>100.000 rpm                                                       |
| Accessorio per disilicato, staffaggio 3R, guide ottiche, premilled, cambio utensile con coni Big Daishua | •                                                                                 | •                                                                                 | Fresatrice con ionizzatore per lavorazione a secco di materiali PMMA               | Multi-Block-Holder<br>Multi-Preblank-Holder,<br>Baltic-Denture-Holder               |
| Da 600x620x900 a 1.000x790x1.740/130-680                                                                 | •                                                                                 | 69,5x54x44,5/95                                                                   | 69,2x54x44,5                                                                       | 66x167x110/330                                                                      |
| 220                                                                                                      | •                                                                                 | 230                                                                               | 230                                                                                | 220                                                                                 |
| Si opzionale o in bundle                                                                                 | Si                                                                                | Si CAM Select Automatic                                                           | Si CAM Select Automatic                                                            | Si Hyperdent                                                                        |
| Macchina robusta, rigida, ideale per lunghe lavorazioni, sistema controllo utensile intelligente         | •                                                                                 | Pinza pneumatica ad espansione per frese da 3 mm                                  | Dotata di ionizzatore                                                              | Camera integrata controllo da distanza                                              |
| Da euro 33.000,00<br>Da euro 41.500,00                                                                   | Euro 19.900,00<br>Euro 19.700,00                                                  | Euro 44.980,00<br>Euro 44.980,00                                                  | Euro 44.980,00<br>Euro 44.980,00                                                   | Euro 69.000,00<br>Euro 74.990,00                                                    |
| Importatore Abacus<br>Tel. 0523.590640<br>www.abacusdentale.it                                           | Tel. 80004612<br>www.ivoclarvivadent.it                                           | Tel. 80004612<br>www.ivoclarvivadent.it                                           | Tel. 80004612<br>www.ivoclarvivadent.it                                            | Tel. 0473.291607<br>www.zfx-dental.com                                              |

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## Zenotec CAM Il sistema di fresatura innovativo

Il parco macchine **Zenotec CAM** è sempre più ricco ed è sinonimo di precisione e produttività. La panoramica di scelta va dalla più piccola Zenotec Mini a 3 o 4 assi, alla più performante Zenotec Select Hybrid, unità produttiva compatta che coniuga la moderna lavorazione a 5 assi simultanei, che consente di riprodurre con facilità le geometrie più complesse, con uno spettro di applicazioni sempre più ampio. La fresatrice è dotata anche di caricatore, con 8 posizioni disco grezzo, per una gestione completamente automatica del materiale e di cambio utensile con 16 posizioni, per soddisfare al meglio i tempi di produzione. La Zenotec Select Hybrid oltre a lavorare a ciclo a secco (Dry), può lavorare anche a ciclo umido (Wet), con un massimo di 6 blocchetti di IPS e.max CAD in un unico processo di molaggio. I materiali coordinati con le nostre fresatrici coprono un vasto e completo spettro di indicazioni spaziando dalle ceramiche, come l'ossido di zirconio e il disilicato di litio, fino alle resine (PMMA, PU), alle cere e al cromo cobalto. Tutte le Fresatrici del parco Zenotec, includono il Software Zenotec CAM, valido supporto per la gestione dei grezzi e per un nesting

di minimo ingombro con tempi di calcolo molto rapidi ed estrema semplicità di funzionamento. Le affermate strategie e geometrie di fresatura Wieland consentono di realizzare restauri di estrema precisione. Da poco abbiamo creato presso la nostra sede Ivoclar Vivadent di Casalecchio di Reno a Bologna, un "Corner Digital", dove è possibile vedere e utilizzare le nostre fresatrici e dove tutti possono prenotare la giornata personalizzata per trovare risposte importanti, per un giusto "Orientamento nel mondo digitale".

**ZENOTEC SELECT S2 HYBRID** è un innovativo sistema di fresatura che permette la lavorazione di un'ampia gamma di materiali.

• **Cera, PMMA, PU, Ossido di**



**Zirconio, Disilicato di litio, Ceramica**, sono i materiali più utilizzati e perfettamente fresabili.

• Il caricatore di otto dischi offre una gestione automatica degli ordini in relazione al materiale.

• I dischi lavorati e riposizionati nel caricatore sono disponibili per essere rimossi senza interrompere il processo di fresatura.

• Il passaggio della lavorazione **DRY** a quella **WET** è immediato; diversamente un processo di asciugatura automatizzato, permette in 15 minuti l'asciugatura interna della macchina, consentendo la lavorazione DRY. Il **software CAM** facilita la gestione dei grezzi, un **NE-STING** di minimo ingombro,

tempi di calcolo rapidissimi, elevata precisione dei restauri, grazie alle affermate strategie e geometrie di fresatura Ivoclar Vivadent.

• Nella lavorazione in umido è possibile porre sino a sei blocchetti nell'holder multiplo e. Matrix di diverse dimensioni e colori.

• Portautensili con **sedici posizioni**, collocato direttamente sulla parte lavorante con cambio interamente automatico degli utensili e sostituzione di quelli usurati.

• La lavorazione a cinque assi, 3+2 o simultanea, gestisce le forme più complesse, garantendo un ampio spettro di applicazioni.

**ZENOTEC SELECT S2 HYBRID**, si distingue per la precisione e produttività. Il sistema combina una moderna lavorazione a cinque assi con i vantaggi della produzione automatizzata.

Alessandro Tortato  
Product Manager Digital  
Ivoclar Vivadent

➤ **PER INFORMAZIONI**  
Ivoclar Vivadent srl  
Via Isonzo 67/69  
40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Tel. 051.6113555 - Fax 051.6113565  
clinical.it@ivoclarvivadent.com  
www.ivoclarvivadent.it

Quasi **zendodonzia**. SonicLine  
per una endodonzia precisa e sicura.



www.komet.it